

NETIS CB-070024-VE

掲載期間終了




特長


- ホライズンⅡは大型なので、工期は大幅に短縮され、また作業の省略化が図れます。
- 支配面積を大きくし、水平に設置すると5分勾配となるため、施工性・安全性が向上します。
- 練積み専用として設計されているので、胴込コンクリートの打設が容易に行え強固な擁壁を構築できます。
- ブロックの面体は景観に考慮した擬石模様になっています。

A形


●平面図



●正面図



●側面図




寸法表


種類	高さ×幅×控長 a (mm)	参考重量(kg)	胴込量(m ³ /個)
75型	1000 × 1500 × 750	1366	0.557
100型	1000 × 1500 × 1000	1526	0.849
125型	1000 × 1500 × 1250	1602	1.172
150型	1000 × 1500 × 1500	1702	1.523
175型	1000 × 1500 × 1750	1772	1.867
200型	1000 × 1500 × 2000	1872	2.199
225型	1000 × 1500 × 2250	1956	2.537
250型	1000 × 1500 × 2500	2041	2.875
280型	1000 × 1500 × 2800	2170	3.281
300型	1000 × 1500 × 3000	2257	3.551
336型	1000 × 1500 × 3360	2413	4.038
350型	1000 × 1500 × 3500	2473	4.227

B形


●平面図



●正面図



●側面図




寸法表


種類	高さ×幅×控長 a (mm)	参考重量(kg)	胴込量(m ³ /個)
75型	1000 × 750 × 750	795	0.220
100型	1000 × 750 × 1000	993	0.321
125型	1000 × 750 × 1250	1072	0.474
150型	1000 × 750 × 1500	1172	0.621
175型	1000 × 750 × 1750	1242	0.775
200型	1000 × 750 × 2000	1342	0.920
225型	1000 × 750 × 2250	1426	1.071
250型	1000 × 750 × 2500	1511	1.221
280型	1000 × 750 × 2800	1637	1.402
300型	1000 × 750 × 3000	1722	1.522
336型	1000 × 750 × 3360	1874	1.739
350型	1000 × 750 × 3500	1933	1.823

C形


●平面図



●正面図



●側面図




寸法表


種類	高さ×幅×控長 a (mm)	参考重量(kg)	胴込量(m ³ /個)
75型	500×1500×750	676	0.271
100型	500×1500×1000	785	0.412
125型	500×1500×1250	812	0.587
150型	500×1500×1500	873	0.748
175型	500×1500×1750	903	0.923
200型	500×1500×2000	963	1.084
225型	500×1500×2250	1008	1.252
250型	500×1500×2500	1054	1.420
280型	500×1500×2800	1122	1.621
300型	500×1500×3000	1168	1.755
336型	500×1500×3360	1250	1.996
350型	500×1500×3500	1282	2.090

D形


●平面図



●正面図



●側面図



寸法表

種類	高さ×幅×控長 a (mm)	参考重量(kg)	胴込量(m ³ /個)
75型	500×750×750	408	0.106
100型	500×750×1000	514	0.154
125型	500×750×1250	552	0.231
150型	500×750×1500	613	0.298
175型	500×750×1750	643	0.378
200型	500×750×2000	704	0.466
225型	500×750×2250	749	0.520
250型	500×750×2500	794	0.594
280型	500×750×2800	860	0.683
300型	500×750×3000	905	0.742
336型	500×750×3360	985	0.849
350型	500×750×3500	1016	0.890

●施工断面図

